

Sonstiges



attemeier
mietservice

Mietservice Attemeier e.K.
Bernhäuserstraße 25
73765 Neuhausen

www.attemeier.de

Tel. 07158 / 95 60 93 - 0
Fax 07158 / 95 60 93 - 93

info@attemeier.de

Datenblatt

Artikelnummer 6310100;6020

Bezeichnung Bodenstaubsauger (verschiedene Modelle)

Technische Daten

Maße H 460, B 400, T 420 in mm (Maße können abweichen)

Farbe diverse

Gewicht 5 - 10 kg

Anschlusswert 700 W - 2,2 kW bei 230 V

Absicherung 16 A bei 230 V

Elektroanschluss Schukostecker

Behältervolumen 1,5 - 4 Liter



Diverses

Lieferung anschlussfertig

Beutelloser Bodenstaubsauger, wird nur mit Bodendüse geliefert

Datenblatt

Artikelnummer 6310102;6021

Bezeichnung Bosch-Bodenstaubsauger (verschiedene Modelle)

Technische Daten

Maße H 350, B 350, T 445 in mm (Maße können abweichen)

Farbe diverse

Gewicht 5 - 10 kg

Anschlusswert 600 W - 1,1 kW bei 230 V

Absicherung 16 A bei 230 V

Elektroanschluss Schukostecker

Behältervolumen 1,5 - 4 Liter



Diverses

Lieferung anschlussfertig

Beutelloser Bosch-Bodenstaubsauger, wird nur mit Bodendüse geliefert

Datenblatt

Artikelnummer 6330102;7711

Bezeichnung Feuerlöscher 6 kg, Schaum Brandklasse A/B (9LE)

Technische Daten

Maße H 540, B 210, Ø 160 in mm
Farbe rot
Gewicht 11 kg
Art Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher



Diverses

Brandklasse A B,
Löscheinheiten 9,
Spritzdauer 18 sek.,
Wurfweite ca. 5 Meter,
Funktionsbereich: 5 bis +60 °C,
Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz,
Hochwertige Löschmittel,
Messinghebelarmatur M 30,
Mit Fußring aus stabilem Kunststoff,
Witterungsbeständiger Schlauch mit drehbarer Löschpistole,
Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung,
Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96 / 98 / EG,
Geegnet für feste und glutbildende Stoffe und für flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe.

Vorsicht

Vorsicht bei elektrische Anlagen. Nur bis 1000 V. Mindestabstand 1 Meter.

Datenblatt

Artikelnummer 6330104;7712

Bezeichnung Feuerlöscherständer

Technische Daten

Maße H 600, B 300 in mm

Farbe rot

Gewicht 2,5 kg



Diverses

Stahlrohr, pulverbeschichtet, rot, RAL 3000,
zusammensteckbar, platzsparend, sehr leicht,
praktischer Dreifuß - auch in Ecken aufstellbar,
kein Montagematerial notwendig

Datenblatt

Artikelnummer 6330105;7718

Bezeichnung Wandhalterung für Feuerlöscher

Technische Daten

Farbe diverse

Gewicht ca. 0,5 kg



Diverses

Verschiedene Ausführungen

Datenblatt

Artikelnummer 6330106;7713

Bezeichnung Feuerlöscher 5 kg, CO2 Brandschutzklasse B

Technische Daten

Maße H 670, Ø 160 in mm
Farbe rot
Gewicht 12 kg
Art gasförmiges Löschmittel



Diverses

Brandklasse B,
Löscheinheiten 5,
Spritzdauer 11 sek.,
Wurfweite ca. 5 Meter,
Funktionsbereich: -30 bis +60 °C,
Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz,
Hochwertige Löschmittel,
Messinghebelarmatur M 30,

Witterungsbeständiger Schlauch mit Schneebräuse,
Qualitätsaluminiumbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung,
Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96 / 98 / EG,
**Geeignet für flüssige und flüssig werdende Stoffe,
speziell in EDV-Räumen oder bei elektrischen Geräten**

Vorsicht

**Vorsicht bei der Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen -
gesundheitschädliche Gase.**

Vorsicht bei elektrische Anlagen. Nur bis 1000 V. Mindestabstand 1 Meter.

Über 1000 V DIN VDE 0132 beachten.

Datenblatt

Artikelnummer 6330107;7714

Bezeichnung Löschdecke

Technische Daten

Maße 2000 x 1600 mm

Farbe weiß

Gewicht 2,5 kg



Diverses

Löschdecke nach DIN EN 1869 bestehend aus Glasfasergewebe, glattes Gewebe, Kanten umnäht und umsäumt, Nähte aus Kevlar, alubeschichtete Griffaschen, rasche und problemlose Branderstickung, spezielle Faltung zur schnellen Ausbreitung der Decke im Bedarfsfall

Datenblatt

Artikelnummer 6330108;7716

Bezeichnung Feuerlöscher ABC Pulverlöscher 6 kg

Technische Daten

Maße H 510, B 260, Ø 160 in mm
Farbe rot
Gewicht 11 kg
Art Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher



Diverses

Brandklasse A B C,
Löscheinheiten 12,
Spritzdauer 18 sek.,
Wurfweite ca. 5 Meter,
Funktionsbereich: -30 bis +60 °C,
Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz,
Hochwertige Löschmittel,
Mit Fußring aus stabilem Kunststoff,
Schnelle Betriebsbereitschaft durch Schlagknopfauflösung,
Witterungsbeständiger Schlauch mit drehbarer Löschpistole,
Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung,
Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96 / 98 / EG,
Geeignet für feste und glutbildende Stoffe und für flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe, und gasförmige Stoffe

Vorsicht

Vorsicht bei elektrische Anlagen. Nur bis 1000 V. Mindestabstand 1 Meter.

Datenblatt

Artikelnummer 6330110;7715

Bezeichnung Löschdeckenbehälter
mit Löschdecke 2000 x 1600 mm

Technische Daten

Maße H 310, B 310, T 130 in mm
Farbe rot
Gewicht leer 2,5 kg
Gewicht voll 5 kg



Diverses

Löschdeckenbehälter aus Stahlblech, rot lackiert, mit Aufkleber "Löschdecke" und Symbol, mit Drehgriff, nach vorne aufklappend, für Löschdecke nach DIN EN 1869 bestehend aus Glasfasergewebe, glattes Gewebe, Kanten umnäht und umsäumt, Nähte aus Kevlar, alubeschichtete Griffaschen, rasche und problemlose Branderstickung, spezielle Faltung zur schnellen Ausbreitung der Decke im Bedarfsfall

Zusätzlich Löschdecke **Art. 6330107**

Datenblatt

Artikelnummer 6330112;7717

Bezeichnung Fettbrandlöscher 6 Liter

Technische Daten

Maße H 550, B 260, Ø 160 in mm
Farbe rot
Gewicht 11 kg
Art Flüssiglöschmittel



Diverses

Brandklasse A F oder A B F,
Löscheinheiten 2,
Wurfweite ca. 5 Meter,
Funktionsbereich: 5 bis +60 °C,
Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz,
Hochwertige Löschmittel,
Mit vier Füßchen aus stabilem Kunststoff,
Witterungsbeständiger Schlauch mit Löschbrause,
Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung,
Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96 / 98 / EG,
Speziell für Fettbrände geeignet (für Privathaushalte sowie Großküchen)
Schlauch mit Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 Meter auf den Brandherd richten.

Vorsicht

Vorsicht bei elektrische Anlagen. Nur bis 1000 V. Mindestabstand 1 Meter.