

Datenblatt

Artikelnummer 1040100;1040

Bezeichnung Haubenspülmaschine HX 30/40 für Spülcenter, 400 V, Korb 500 mm, für Spülcenter in gerader oder in Eckausführung

Technische Daten

Maße Maschine H 1370 / H 1760, B 750, T 680 in mm

Gewicht 97 kg ohne Tischanlage

Anschlusswert Maschine 9,7 kW bei 400 V,
Durchlauferhitzer im Zulauftisch 17 - 19 kW bei 400 V

Absicherung Maschine 3 x 16 A bei 400 V, Durchlauferhitzer 3 x 32 A bei 400 V

Elektroanschluss Maschine 16 A CEE-Stecker, Zulauftisch 32 A CEE-Stecker

Wasseranschluss 3/4 Zoll Druckschlauch

Ablauf 1,5 m Ablaufschlauch

Körbe 1 Teller-, 1 Gläser- und 1 Universalkorb

Programme

Programm I Kurz - Programm

Programm II Standard - Programm

Programm III Intensiv - Programm



Diverses

Spülcenter besteht aus drei Teilen: 1 x Maschine, 1 x Zulauftisch und 1 x Ablauftisch
Zulauftisch und Ablauftisch muss separat bestellt werden,
für jedes Spülcenter wird eine mobile Teilentsalzung benötigt, **Art. 1090123**

Spülmaschine: Ist mit Laugenpumpe ausgerüstet,

Höhe mit Haube geschlossen: 1370 mm / Höhe mit Haube offen: 1760 mm

Zulauftische: in Länge 700, 1200, 1700 mm als Vorspülzone mit großem Abwaschbecken und integriertem Durchlauferhitzer für Pendelbrause

Ablauftische: in Länge 600, 1200, 1700 mm