

### Datenblatt

**Artikelnummer** 1040106;1044

**Bezeichnung** Doppelhaubenmaschine AUXXT-10N, 400 V,  
für Spülcenter in gerader Ausführung ohne Spülkorb Bestückung

### Technische Daten

**Maße** H 1540 / H 2025, B 1350, T 840 in mm

**Gewicht** 222 kg ohne Tischablage

**Anschlusswert** Maschine 21,7 kW bei 400 V

Durchlauferhitzer im Zulauftisch 17 - 19 kW bei 400 V

**Absicherung** Maschine 3 x 32 A bei 400 V, Durchlauferhitzer 3 x 32 A bei 400 V

**Elektroanschluss** Maschine 32 A CEE-Stecker, Zulauftisch 32 A CEE-Stecker

**Wasseranschluss** 3/4 Zoll Druckschlauch

**Ablauf** 1,5 m Ablaufschlauch

### Programme

**Programm I** Kurz - Programm / 52 sek.

**Programm II** Standard - Programm / 90 sek.

**Programm III** Intensiv - Programm / 120 sek.



### Diverses

Im Lieferumfang enthalten sind Reiniger, Klarspüler und Bedienungsanleitung, Automatische Reiniger- und Klarspüler-Dosierung, Maschine ist mit Laugenpumpe ausgerüstet Es können immer **2 Körbe** gleichzeitig durchgespült werden.

Spülcenter besteht aus drei Teilen: 1 x Maschine, 1 x Zulauftisch und 1 x Ablauftisch

Zulauftisch und Ablauftisch muss separat bestellt werden,

für jedes Spülcenter wird eine mobile Teilentsalzung benötigt, **Art. 1090123**

**Spülmaschine:** Höhe mit Haube geschlossen: 1540 mm / Höhe mit Haube offen: 2025 mm

**Zulauftische:** in Länge 700, 1200, 1700 mm als Vorspülzone mit großem Abwaschbecken und integriertem Durchlauferhitzer für Pendelbrause

**Ablauftische:** in Länge 600, 1200, 1700 mm